

Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные типа 1BAO

Назначение

Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные типа 1BAO предназначены для привода стационарных машин и механизмов.



Основные характеристики

Тип двигателя	Маркировка по взрывозащите	Номинальная мощность, кВт	Номинальное напряжение, В	Частота сети, Гц	Номинальная частота вращения (синхронная), об/мин	Коэффициент полезного действия, %
1BAO-560S-4Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	500	6000	50	1500	94.3
1BAO-560M-4Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	630				94.8
1BAO-560LA-4Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	800				95.2
1BAO-560LB-4Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	1000				95.4
1BAO-560S-6Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	400			1000	94.5
1BAO-560M-6Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	500				94.8
1BAO-560LA-6Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	630				95.1
1BAO-560LB-6Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	800				95.3
1BAO-560S-8Y2,	PBExd1 / 1ExdII BT4	315			750	93.9
1BAO-560M-8Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	400				94.3
1BAO-560LA-8Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	500				94.9
1BAO-560LB-8Y2,5	PBExd1 / 1ExdII BT4	630				94.9

Двигатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", и маркировку по взрывозащите 1ExdII BT4 или PBExd1 по ГОСТ Р 51330.0-99.

Двигатели соответствуют требованиям ГОСТ183-74

ВНИМАНИЕ! Новая продукция концерна РУСЭЛПРОМ